



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0233

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **TERMALICA**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa do murowania na cienkiej spoinie (T), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.
3. Producent: **Kerakoll Polska sp. z o.o., ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgów**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
5. Norma zharmonizowana: **EN 998-2:2016**
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Nr 1487
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa A1
Wytrzymałość na ściskanie	M5
Początkowa wytrzymałość na ścinanie	0,3 N/mm² (w.t.)
Wytrzymałość na zginanie	NPD
Zawartość chlorków	≤ 0,05%
Absorpcja wody	0,6 kg/m²min^{0,5}
Współczynnik przepuszczania pary wodnej	μ 5/20 (w.t.)
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,37 W/mK (w.t.)
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	NPD

Uwalnianie substancji niebezpiecznych: patrz karta charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Andrea Molica (upoważniony do reprezentowania)**

Rzgów, 16/07/2020

www.kerakoll.com