

NÁRODNÉ VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH č. 14/BB-N/2019

1. Názov a obchodný názov stavebného výrobku:
Dekoračný kameň RELIEF.
2. Označenie typu stavebného výrobku:
Dekoračný kameň RELIEF.
3. Zamýšľané použitie:
Malé betónové dielce RELIEF sú určené na obkladanie exteriérových a interiérových stien a na obkladanie vonkajších plôch záhradných a izbových krbov. Všetky prvky vyhotovené zo sadry sú určené na obkladanie interiérových stien.
4. Názov a adresa sídla výrobcu a miesto výroby výrobku:
**BRUK-BET Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno, Poľsko
Výrobný závod: 33-240 Żabno, Nieciecza 199, Poľsko**
5. Názov a adresa sídla oprávneného zástupcu, ak bol určený: **Netýka sa.**
6. Národný systém posudzovania a overovania stálosti úžitkových vlastností: **System 4**
7. Národná technická špecifikácia:
 - 7a. Poľská norma výrobku: **Netýka sa**
Názov akreditovaného certifikačného orgánu, číslo akreditácie a číslo vnútroštátneho osvedčenia alebo akreditovaný názov laboratória/laboratórií a číslo akreditácie: **Netýka sa.**
 - 7b. Vnútroštátne technické posudzovanie: **Technické osvedčenie ITB č. AT-15-7012/2015 „Malé dielce RELIEF z dekoračného kameňa určené na obkladanie stien“**
Jednotka technického posudzovania/Jednotka vnútroštátneho technického posudzovania:
**Institut Techniki Budowlanej (Inštitút stavebnej techniky),
Poľsko, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1**
Názov akreditovaného certifikačného orgánu, číslo akreditácie a číslo osvedčenia: **Netýka sa.**
8. Deklarované úžitkové vlastnosti:

Základné charakteristiky stavebného výrobku pre zamýšľaný cieľ alebo ciele použitia	Deklarované úžitkové vlastnosti			Poznámky
	prostý betón	keramzitbetón	sadra	
Prípustné odchýlky rozmerov: - dlaždice s hrúbkou $\geq 1,0$ cm - dlaždice s hrúbkou $\leq 1,0$ cm	$\pm 2,5$ mm ± 5 mm	$\pm 2,5$ mm ± 5 mm	± 5 mm	-
Vlastnosti betónu: - trieda pevnosti v tlaku - pevnosť v ohybe, MPa - objemová hmotnosť betónu v suchom stave, kg/m ³	$\leq C30/37$ $\leq 6,0$ 2200 \pm 5 %	$\leq L8/9$ $\leq 3,0$ 1350 \pm 5 %	$\leq 11,0$ MPa $\leq 4,0$ 1050 \pm 10 %	-
Nasiakavosť %	≥ 7	≥ 15	-	-
Obsah vlhkosti %	-	-	≥ 6	-
Odolnosť proti zamrznaniu a rozmrazovaniu	Po 50 cykloch žiadna strata hmotnosti	Po 25 cykloch žiadna strata hmotnosti	-	-

9. Úžitkové vlastnosti vyššie opísaného výrobku sú v súlade so všetkými deklarovateľnými úžitkovými vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto národné vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach sa vydáva v súlade s poľským zákonom o stavebných výrobkoch z dňa 16. apríla 2004, a to na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísaný v mene výrobcu: Łukasz Lechowicz – Technológ,

Nieciecza, dňa 30. 04. 2019

(dátum a miesto vystavenia)

Z-C.A GŁÓWNEGO
TECHNOLOGA
KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr inż. Łukasz Lechowicz

(podpis)